

FICHA TÉCNICA



CLASSE: EXOTÉRMICOS

PRODUTO: Pó exotérmico

REFERÊNCIA: MON-802 à mon-810

DESCRIÇÃO COMERCIAL: Pó exotérmico

DESCRIÇÃO DETALHADA: Composto aluminotérmico acondicionado em embalagem aluminizada. Acompanha palito ignitor e disco de retenção metálico Ø22mm.



CÓDIGO DE REFERENCIA COMERCIAL:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
MON-802	Pó exotérmico nº 25
MON-803	Pó exotérmico nº 32
MON-804	Pó exotérmico nº 45
MON-805	Pó exotérmico nº 65
MON-806	Pó exotérmico nº 90
MON-807	Pó exotérmico nº 115
MON-808	Pó exotérmico nº 150
MON-809	Pó exotérmico nº 200
MON-810	Pó exotérmico nº 250

CARACTERÍSTICAS

O pó de solda exotérmica pode ser manuseado com segurança e armazenado sem perigo, tomando a precaução de mantê-lo longe de fontes de calor / fogo. Sua validade é 2 anos após fabricação.

Para uso do produto é necessário molde de grafite e alicate, sendo a numeração do cartucho variável conforme tipo de conexão.

A reação aluminotérmica atinge temperaturas superiores a 1000°C. Portanto somente deve ser usado no molde e nunca fora dele ou outros recipientes. O uso de EPI é fundamental. Para correta aplicação e dimensionamento do produto consultar nosso catálogo no website clicando no link:

<https://drive.google.com/uc?authuser=0&id=1RvLszMf-leBckRUBkekNPae1jKsUhZvd&export=download>