

FICHA TÉCNICA

CLASSE: EQUIPOTENCIALIZAÇÃO

PRODUTO: Cordoalha Flexível

REFERÊNCIA: MON-234

DESCRIÇÃO COMERCIAL: Cordoalha flexível estanhada 25 x 150/300/450/600mm

DESCRIÇÃO DETALHADA: Cordoalha flexível fabricada com fios de cobre com 0,254mm de diâmetro, formada por 36 tranças x 14 fios; largura 25mm. Comprimento total variável conforme modelo. Acabamento estanhado. Possui terminal de chapa de cobre natural com dois furos em cada extremidade, com diâmetros de 10mm, exceto o modelo com 150mm, que possui somente um furo em cada extremidade. Corrente: 105A.

CÓDIGO DE REFERENCIA COMERCIAL:

Código	Descrição
MON-234-150	Cordoalha flexível cobre estanhado 25 x 150mm (2 furos)
MON-234-300	Cordoalha flexível cobre estanhado 25 x 300mm (4 furos)
MON-234-450	Cordoalha flexível cobre estanhado 25 x 450mm (4 furos)
MON-234-600	Cordoalha flexível cobre estanhado 25 x 600mm (4 furos)

NOTA: Customizamos comprimento conforme necessidade do cliente.

APLICAÇÃO

- Adequado para equipotencialização de massas metálicas articuladas (portões, janelas, etc), jumpers, entre outras ligações.

