

FICHA TÉCNICA

CLASSE: FIXAÇÃO

PRODUTO: Espaçador alumínio 90°

REFERÊNCIA: MON-319

DESCRIÇÃO COMERCIAL: Presilha de latão para fixação de cabos.

DESCRIÇÃO DETALHADA: espaçador fabricado com barra de alumínio com espessura de 1/8" e largura de 5/8", na forma "L" sendo abas 25x25mm. Furos de 5mm em ambas as abas. Proporciona afastamento aproximado de 25mm entre cabo e superfície de fixação.

CÓDIGO DE REFERÊNCIA COMERCIAL:

Código	Descrição
MON-319	Espaçador de alumínio 90° 25x25mm com furo 5mm

CARACTERÍSTICAS

- Próprio para afastar condutores da superfície de fixação afim de evitar pilha galvânica, como por exemplo cabo de cobre afastado de aço zincado, comum em rufos e telhas metálicas.
- Distância máxima entre fixações conforme NBR-5419/15: na horizontal = 1m; na vertical = 1,5m;
- Para fixação utilizar na superfície de alvenaria, pedras, concreto, usar parafuso inox 4.2x32mm código MON-501 e bucha nylon S6 código MON-551 (não inclusos). - Para conexão do condutor de #35mm², #50mm² ou 70mm² ao espaçador MON-319, usar presilha MON-309 (#35) ou MON-312 (#50/#70) com rebite de repuxo MON-531.
- Nas perfurações da superfície recomendamos usar poliuretano MON-901 para impermeabilização.

